

4 cylindres en ligne 42 ch (30,9 kW) 3000 RPM



## Description technique

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Base                                 | Mitsubishi   |
| Type                                 | Diesel 4 temps   |
| Nombre de cylindres                  | 4 en ligne   |
| Admission                            | Atmosphérique  |
| Alésage & Course                     | 78 mm x 92 mm (3,07 in x 3,62 in)                          |
| Cylindrée                            | 1758 cc  |
| Taux de compression                  | 22:1   |
| Puissance intermittente (ISO 3046/1) | 42 CH (30,9 kW)  |
| Puissance Continue                   | 37,28 CH (27,8 kW)   |
| Régime nominal (tr/min)              | 3000   |
| Injection                            | Injection Mécanique Indirecte                              |
| Démarrateur                          | 12 V (1,7 kW)  |
| Alternateur                          | 120 A 12 V   |
| Angle de Montage                     | Angle Max statique 12° (+ 3° en operation)                 |
| Sens de rotation du moteur           | Antihoraire  |
| Refroidissement                      | Circuit de refroidissement fermé avec échangeur de chaleur |
| Poids à sec sans inverseur           | 175 Kg (385,81 lb)   |
| Ø int. Tuyau eau salée               | 20 mm (0,79 in)  |
| Ø int. Tuyau aspiration gasoil       | 8 mm (0,31 in)   |
| Ø int. Tuyau retour gasoil           | 5 mm (0,2 in)  |
| Ø int. Tuyau échappement             | 50 mm (1,97 in)  |
| Normes d'émissions                   | EU: RCD II (DIR. 2013/53/EU), BSO II                       |

## Dimensions



