


Τεχνικές προδιαγραφές


Βασικός κατασκευαστής κινητήρα	Mitsubishi
ΤΥΠΟΣ	Ντίζελ, 4 τέσσερις φορές
Αριθμός κυλίνδρων	4, σε σειρά
Σύστημα εισαγωγής	Στροβιλοσυμπίεσμένος
Bore x Stroke	94 mm x 120 mm (3,7 in x 4,72 in)
Συνολική μετατόπιση	3331 cc
Αναλογία συμπίεσης	19:1
Διαλείπουσα ισχύς (ISO3046/1)	94 ιπποδύναμη (69 kW)
Συνεχής ισχύς	84,5 ιπποδύναμη (62,1 kW)
RPM	2500
Σύστημα έγχυσης	Μηχανική και άμεση
Μίζα κινητήρα	12 V (2,2 kW)
δυναμο	95 A (12 V)
Μέγιστη γωνία λειτουργίας	15°
Περιστροφή (προβάλλεται από την πλευρά του σφονδύλου)	Αριστερόστροφα
Σύστημα ψύξης	Εναλλάκτης θερμότητας θαλάσσιου νερού και κλειστό κύκλωμα ψυκτικού
Ξηρό βάρος χωρίς ρεβερσα	308 Kg (679 lb)
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα θαλασσινού νερού	32 mm (1,26 in)
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα τροφοδοσίας καυσίμου	8 mm (0,31 in)
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα επιστροφής καυσίμου	8 mm (0,31 in)
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα καυσαερίων	75 mm (2,95 in)
Πιστοποιήσεις	-
Συμμόρφωση εκπομπών	EU: RCD II (DIR. 2013/53/EU)

Καμπύλες απόδοσης


Ροπή στροφαλοφόρου άξονα



Ισχύς (ISO 3046/1)



Κατανάλωση καυσίμου



ΠΙΝΑΚΑΣ



Στροφομετρο συμπεριλαμβανομένου του μετρητη
ώρας

Μετρητής θερμοκρασίας ψυκτικού

Φωτεινός πιλότος θέρμανσης

Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας

Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας

Συναγερμός χαμηλής πίεσης λαδιού

5 πλήκτρο θέσεων

Μετρητής πίεσης λαδι

αξεσουάρ

Βασικός εξοπλισμός

Πίνακας οργάνων SVT 30

Ηλεκτρικό καλώδιο επέκτασης 4 m

Αθόρυβο μπλοκ

Αντλία εξαγωγής λαδιού

Εγχειρίδιο κατόχου και εγχειρίδιο ανταλλακτικών

Προαιρετικός εξοπλισμός & κιτ

Εγκατάσταση διπλού πίνακα οργάνων

Δίδυμος εναλλάκτης

Ηλεκτρικό σύστημα απομονωμένο στη γη

Σύστημα ξηρής εξάτμισης

Ψύξη καύσης

Άξονας απογείωσης ή τροχαλία

Είσοδος θερμοαντήρα

Σύστημα μετάδοσης κίνησης: έλικα, άξονας, st

ρεβερσα

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	Κάτω γωνία	Μειώσεις (ελαφρύ τυπου)	Μειώσεις (βαρέως τύπου)	Βάρος κινητήρα με ρεβερσα
TM-170		0°	1.50:1-2.04:1-2.50:1-2.94:1	1.50:1-2.04:1-2.50:1-2.94:1	389 kg (857 Lbs)
TM-345		0°	2.00:1	-	338 kg (745 Lbs)
TM-345A		8°	1.54:1-2.00:1	-	338 kg (745 Lbs)
TM-485A1		8°	1.51:1-2.09:1-2.40:1	1.51:1-2.09:1-2.40:1	349 kg (769 Lbs)
TM-880A		10°	1.53:1-2.08:1-2.60:1	1.53:1-2.08:1-2.60:1	367 kg (809 Lbs)
TM-93		0°	1.51:1-2.09:1-2.40:1-2.77:1	1.51:1-2.09:1-2.40:1-2.77:1	366 kg (807 Lbs)
TM-93A		8°	1.51:1-2.09:1-2.40:1	-	366 kg (807 Lbs)
ZF 68 IV		12°	1.29:1-1.56:1-2.00:1-2.48:1	1.29:1-1.56:1-2.00:1-2.48:1	376 kg (829 Lbs)

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

www.solediesel.com

info@solediesel.com

Λεπτομερή σχέδια, φυλλάδια και εγχειρίδια διατίθενται στον ιστότοπο solediesel.com. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα δεδομένα και η παρουσίαση υπόκεινται σε παραλλαγές, αλλαγές και ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μη συμβατικές πληροφορίες.