


Tehničke specifikacije


Proizvođač baznog motora	-
Tip	-
broj cilindara	-
Usisni sistem	-
Promjer i hod klipa	-
zapremina	-
Kompresija	-
trenutna snaga (ISO3046/1)	-
stalna snaga	-
broj okretaja	-
Sistem ubrizgavanja	-
Elektropokretač	-
Alternator	-
Maksimalni kut montaže	-
Smjer okretanja (gledano od zamašnjaka)	-
Rashladni sistem	Izmjenjivač topline i zatvoreni sistem hlađenja
Suha težina bez kopče	-
Promjer cijevi usisa mora	-
Promjer cijevi dovoda goriva	-
Promjer cijevi povrata goriva	-
Promjer cijevi ispušnih plinova	-
Certifikati	-
Sukladnost emisija	-

Krivulje performansi


okretni moment na radilici



Snaga (ISO 3046/1)



Potrošnja goriva



Panel



Panel SVT 30 Standardni

Brojač okretaja sa brojačem sati rada

instrument temperature rashladne tekućine

instrument tlaka ulja.voltmetar. Lampica alarma

visoke temperature

Alarm niskog napona baterije

Alarm visoke temperature

Alarm niskog tlaka ulja

kontakt brava sa

Oprema

Kopče

Model	Tip	Donji kut	Redukcija (light Duty)	Redukcija (heavy Duty)	Težina motora s kopčom
DMT-100HL		0°	-	4.07:1-4.50:1-4.95:1-5.29:1-5.95:1	927 kg (2043 Lbs)
TM-1200A		7°	2.30:1	2.30:1	776 kg (1710 Lbs)
TM-170		0°	1.50:1-2.04:1	-	736 kg (1622 Lbs)
TM-200B		0°	-	3.60:1-4.48:1	898 kg (1979 Lbs)
TM-265		0°	1.50:1-2.09:1-2.82:1	1.50:1-2.09:1-2.82:1	827 kg (1823 Lbs)
TM-265A		7°	2.00:1-2.30:1	-	827 kg (1823 Lbs)
TM-880A		10°	1.53:1-2.08:1	-	715 kg (1576 Lbs)

Ovlašteni distributer

www.solediesel.com

info@solediesel.com

Detaljni nacrti, brošure i uputstva dostupna su na www.solediesel.com Zadržana su sva prava Tehničke specifikacije, podatci i prikaz su podložni promjenama bez prethodne najave Neformalne informacije