


Allmänna egenskaper


Bas	Deutz
Typ	Diesel, 4 takt
Antal cylindrar	6, i rad
Insugssystem	Turboladdad med intercooler
Cylinderdiameter x slaglängd	108 mm x 130 mm (4,25 in x 5,12 in)
Totalt deplacement	7146 cc
Kompressionsförhållande	17.5:1
Växleffekt (ISO3046/1) (ISO3046/1)	272 HP (m) (200 kW)
Kontinuerlig effekt	244,8 HP (m) (180 kW)
Varvtal r/min	2300
Insprutningssystem	Direkt mekanisk insprutning
Startmotor	24 V (4 kW)
Detaljer på generator	55 A (24 V)
Max installationsvinkel	10°
Rotationsriktning (vevaxel)	Moturs sett från akter
Kylsystem	Termostatstyrd färskvattenkylning
Torrvtikt utan backslag	680 Kg (1499,1 lb)
Sjövattenslang (i.d.)	42 mm (1,65 in)
Bränsleslang, inkommande (i.d.)	12 mm (0,47 in)
Bränsleslang, retur (i.d.)	12 mm (0,47 in)
Avgasslang (i.d.)	125 mm (4,92 in)
Certifiering	-
Efterlevnad utsläppsgränser	IMO MARPOL TIER II

Prestandakurva


Vevaxelns vridmoment



Effektkurva (ISO 3046/1)



Bränsleförbrukning



Instrumentpanel



Instrumentpanel SVT 30 Standard

Varvräknare med timmätare

Temperaturmätare

Lampa för förvärmning

Larm för låg batterispänning

Larm för hög temperatur

Larm för lågt oljetryck

Tändningslås, 5 positioner

Ojetrycksmätare

Voltmätare

Dimensioner: 255 x 160 mm

Tillbehör

Serieutrustning

Instrumentpanel SVT 30

Kabelstock 4 meter

Handpump för oljebyte

Instruktionsbok

Tillvalsutrustning och -sats

Montering av dubbla instrumentpaneler

Dubbla växelströmsgeneratorer

Jordisolerat elsystem

Torr avgassystem

Kölkylning

Kraftuttagningsaxel eller remskiva

Värmarinlopp

Drivsystem: propeller, axel, akterrör

Vatten- och bränslefilter

Vatten-, avgas- and dieselbränsleslangar

Backslag

Modell	Typ	Infallsvinkel	Reduktion (fritid)	Reduktion (arbete)	Motorvikt med omriktare
DMT-100HL	Hydrauliskt	0°	-	4.07:1-4.50:1-4.95:1-5.29:1	957 Kg (2109 Lbs)
DMT-100IV	Hydrauliskt	14°	-	2.12:1	842 Kg (1856 Lbs)
TM-1200A	Hydrauliskt	7°	1.44:1-2.00:1-2.30:1	1.44:1-2.00:1	807 Kg (1779 Lbs)
TM-265	Hydrauliskt	0°	1.50:1-2.09:1-2.82:1	1.50:1-2.09:1-2.82:1	858 Kg (1891 Lbs)
TM-265A	Hydrauliskt	7°	1.44:1-2.00:1-2.30:1	-	858 Kg (1891 Lbs)
TM-360	Hydrauliskt	0°	-	3.50:1-4.00:1	1111 Kg (2449 Lbs)

Distributör

www.solediesel.com

info@solediesel.com

Detaljerade ritningar, brochyror och manualer finns tillgängliga på internet solediesel.com. Alla rättigheter förbehållna. De tekniska specifikationerna och presentationen är föremål för variationer och ändringar utan föregående meddelande. Icke-kontraktsmässig information.