


### Allmänna egenskaper


<b>Bas</b>	Kubota
<b>Typ</b>	Diesel, 4 takt
<b>Antal cylindrar</b>	4, i rad
<b>Insugssystem</b>	Turboladdad
<b>Cylinderdiameter x slaglängd</b>	87 mm x 102,4 mm (3,43 in x 4,03 in)
<b>Totalt deplacement</b>	2434 cc
<b>Kompressionsförhållande</b>	22,5:1
<b>Växleffekt (ISO3046/1) (ISO3046/1)</b>	60 HP (m) (44 kW)
<b>Kontinuerlig effekt</b>	53,9 HP (m) (39,6 kW)
<b>Varvtal r/min</b>	2700
<b>Insprutningssystem</b>	Indirekt mekanisk insprutning
<b>Startmotor</b>	12 V (2 kW)
<b>Detaljer på generator</b>	120 A (12 V)
<b>Max installationsvinkel</b>	20°
<b>Rotationsriktning (vevaxel)</b>	Moturs sett från akter
<b>Kylsystem</b>	Termostatstyrd färskvattenkyllning
<b>Torrsvikt utan backslag</b>	218 Kg (480,6 lb)
<b>Sjövattenslang (i.d.)</b>	32 mm (1,26 in)
<b>Bränsleslang, inkommande (i.d.)</b>	8 mm (0,31 in)
<b>Bränsleslang, retur (i.d.)</b>	5 mm (0,2 in)
<b>Avgasslang (i.d.)</b>	60 mm (2,36 in)
<b>Certifiering</b>	-
<b>Efterlevnad utsläppsgränser</b>	EU: RCD II (DIR. 2013/53/EU)

### Prestandakurva


Vevaxelns vridmoment



Effektkurva (ISO 3046/1)



Bränsleförbrukning



## Instrumentpanel



### Instrumentpanel SVT 20 Standard

Varvräknare med timmätare

Temperaturmätare

Lampa för förvärmning

Larm för låg batterispänning

Larm för hög temperatur

Larm för lågt oljetryck

Tändningslås, 5 positioner

Dimensioner: 205 x 155 mm



### Instrumentpanel SVT 30 Tillval

Varvräknare med timmätare

Temperaturmätare

Lampa för förvärmning

Larm för låg batterispänning

Larm för hög temperatur

Larm för lågt oljetryck

Tändningslås, 5 positioner

Oljetrycksmätare

Voltmätare

Dimensioner: 255 x 160 mm

## Tillbehör

### Serieutrustning

Instrumentpanel SVT 20

Kabelstock 4 meter

Motortassar

Handpump för oljebyte

Instruktionsbok

### Tillvalsutrustning och -sats

SVT 30-panel

Dubbla instrumentpaneler

Dubbla växelströmgeneratorer

Jordat elsystem

Torra avgaser

Kölkylning

Kraftuttagningsaxel eller remskiva

Varmvatten uttag

Drivsystem: propeller, axel

Vatten- och bränslefilter

Vatten-, avgas- och bränsleslangar

## Backslag

Modell	Typ	Infallsvinkel	Reduktion (fritid)	Reduktion (arbete)	Motorvikt med omriktare
TM-345	Hydrauliskt	0°	1.54:1-2.00:1-2.47:1	1.54:1-2.00:1	247 Kg (544 Lbs)
TM-345A	Hydrauliskt	8°	1.54:1-2.00:1-2.47:1	1.54:1-2.00:1	247 Kg (544 Lbs)
TM-93	Hydrauliskt	0°	1.51:1-2.09:1-2.40:1-2.77:1	1.51:1-2.09:1-2.40:1-2.77:1	275 Kg (606 Lbs)
TM-93A	Hydrauliskt	8°	1.51:1-2.09:1-2.40:1	1.51:1-2.09:1-2.40:1	275 Kg (606 Lbs)
TMC-260	Mekanisk	0°	1.54:1-2.00:1-2.47:1-2.88:1	1.54:1-2.00:1	240 Kg (529 Lbs)
TMC-60P	Mekanisk	0°	1.55:1	-	235 Kg (518 Lbs)
ZF 68 IV	Hydrauliskt	12°	1.56:1-2.00:1	1.56:1-2.00:1	284 Kg (626 Lbs)

Distributör

www.solediesel.com

info@solediesel.com

Detaljerade ritningar, brochyren och manualer finns tillgängliga på internet solediesel.com. Alla rättigheter förbehållna. De tekniska specifikationerna och presentationen är föremål för variationer och ändringar utan föregående meddelande. Icke-kontraktsmässig information.